



Maderdecks y Pinturas S.A.S.

Koralan®
Holzentgrauer
Limpiador para Maderas.

Limpieza y acción profunda para madera agrisada.
Renueva y limpia profundamente madera a la intemperie agrisada y deteriorada por la influencia del clima.

Efecto: Concentrado de limpieza eficaz para madera. Para renovación y limpieza profunda de Madera en exteriores agrisada y desgastada por el efecto del clima. Hace nuevamente visible el color Natural de la madera.

Campo de acción: Para todo tipo de maderas blandas y duras en exteriores. Por ejemplo terrazas de madera y muebles de madera agrisados. Limpieza profunda ideal antes de la aplicación de otros productos de protección de la línea KORA.

Propiedades: De fácil aplicación, de olor leve, soluble en agua, resultado eficaz de limpieza y antiagrisamiento gracias al contenido de ácido oxálico, quita incluso las manchas de hierro y óxido sobre la madera.

Cantidad de aplicación: Aproximadamente de 50 a 150 ml por m2 según se diluya y según el grado de suciedad. Tenga en cuenta que si se aplica sobre superficies altamente absorbentes será necesaria una cantidad mayor del producto.

Preparación de la superficie antes de la aplicación: Eliminar polvo y mugre de la superficie a tratar. Humedezca suficientemente la superficie

Modo de empleo: Aplicar Koralan Holzentgrauer puro o diluido con agua, sobre la superficie suficientemente humedecida, restregar con un cepillo de cerdas naturales o un escobillón, a lo largo de las vetas de la madera. Deje actuar el producto por 10 minutos. No deje secar la superficie!!! Después retire el producto con agua abundante, con un cepillo de cerdas naturales, un escobillón o un trapo remueva la suciedad acumulada. Repita la aplicación hasta que reaparezca el color natural de la madera. Después del secado de la superficie le recomendamos tratar la madera con los productos de protección para madera de la línea KORA, para protegerla de las influencias climáticas. Le recomendamos hacer una prueba de color antes de usarlos.

Secado: En climas normales (23 *C, 50% de humedad relativa según Norma DIN 50014) deje secar las superficies tratadas con Koralan Holzentgrauer y enjuagadas con agua por lo menos 12 horas. Espere hasta el siguiente día para aplicar los productos KORA sobre la superficie tratada. Bajo condiciones climáticas desfavorables (humedad relativa alta, temperaturas muy bajas) puede aumentar considerablemente el tiempo de secado y garantizar los resultados de la renovación.

Limpieza de herramientas de aplicación: Lave las herramientas de aplicación inmediatamente después de su uso con agua y jabón.

Densidad a 20 grados C: Aproximadamente 1,02 gr por cm3.

Advertencias: R 36 reseca los ojos.
Consejos de seguridad: S 25 Evite el contacto directo con los ojos.
S 26 en caso de entrar en contacto con los ojos, lávelos con agua abundante y consulte con un médico.
S 51 Usar solamente en lugares con buena ventilación.

Advertencias de seguridad y uso: Use el producto según las recomendaciones de aplicación. El mal uso del producto puede causar problemas de salud o afectar el medio ambiente. Aparte las plantas aledañas y evite el contacto de estás con el producto. Proteja del contacto directo con el producto los materiales susceptibles al contacto con ácidos ó retírelos del área a tratar. Evite el contacto directo con la piel. No coma, beba ni fume durante la aplicación del producto. Mantenga el producto alejado del contacto con alimentos, bebidas ó alimentos para animales. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Tenga en cuenta las disposiciones oficiales sobre la protección y cuidado del agua y el aire para el almacenamiento y empleo del producto. Almacene el producto en el recipiente o envase original! Cierre bien el envase después del uso.
No almacene ni emplee el producto a temperaturas menores a 5 grados C ó superiores a 30 C.

Eliminación: Elimine los restos del producto y los recipientes vacíos según las disposiciones de la ley vigente.

Por favor solicite la ficha de Seguridad y técnica del producto.

KORA® Holzschutz (Protección para madera)
Una marca de
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
D-57319 Bad Berleburg-Raumland
Teléfono +49 2751 524-0
www.kora-holzschutz.de
www.maderdecksypinturas.com.co
Producto de calidad certificada DIN ISO